



Negovalno olje na osnovi topila. Za zaščito naoljenih tal. Vzdržuje lepoto oljenih podov, uporabno pa je za površinsko nego ali manjše popravke.

- Osvežitev obremenjenih in obrabljenih podov
- Odpravi manjše poškodbe temeljnega olja
- Idealno za nego celotne površine in popravke manjših površin
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Vzdržuje zaščito starih podov proti drsenju

Področje uporabe:

Primerno za nego oljenega parketa in lesenih podov.

Podatki o izdelku

Št. artikla

10461



1l

5l



6

4



480

120

Sestavine

alifatski ogljikovodiki, modificirana rastlinska olja, sikativi, Voda, suha snov brez kobalta

Skladiščenje in prevažanje

36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.

GISCODE

Ö60

Navodila za obdelavo

- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

Razredčilo

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

Naprava za nanašanje / poraba materiala

Palica za brisanje LOBATOOL, pršilna kanglica ali krpa/od 10 do 30 ml/m² (od 30 do 100 m²/l).



Navodila za obdelavo

Čas sušenja

- Previdno pohodno po od 4 do 6 urah.
- Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

Uporaba:

Na novo položene večplastne elemente in sveže naoljene pode

očistite, da odstranite prah (pometite, posesajte). Sredstvo ParkettOil enakomerno nanesite s krpo, ki ne pušča vlaken, in/ali palico za brisanje LOBATOOL. Višek izravnajte in se izogibajte nastajanju luž. Tla s sprijeto umazanijo morate očistiti z mokrim brisanjem s sredstvom LOBA ParkettSoap. Po končanem sušenju nanesite sredstvo ParkettOil.

Obremenjene pode s sledovi obrabe

pripravite s temeljitim čiščenjem s sredstvom LOBA Cleaner ali LOBA ParkettSoap, po potrebi tudi s strojno izravnavo z blago abrazivno (bež/zelena) posebno blazinico LOBATOOL. Po končanem sušenju nanesite sredstvo ParkettOil.

Pri močnejših poškodbah

je lahko potrebna ponovitev postopka z impregnacijskim oljem. Navodila za to najdete v navodilih LOBA za nego oljenih lesenih podov.

Večje površine

lahko obdelate s pršilnim čistilnikom. Sredstvo ParkettOil nanesite s pršenjem, nato pa ga mehansko izravnajte (enoploščni stroj in bela posebna blazinica LOBATOOL).

Na nevpojnih podlagah,

na primer na novo položenih ali še ne veliko uporabljenih po UV-postopku tovarniško oljenih parketih, se negovalno olje ne more vpiti v olje, zato pride do napak pri premazovanju in/ali počasnega sušenja. Za nego takih podlag priporočamo alternativno obdelavo, na primer s sredstvom LOBA NatureWax.

Pomembne opombe

Prepojene krpe, blazinice in druga delovna sredstva hranite v zaprtih posodah, olje, pomešano s prahom zaradi brušenja ali prepojeno v krpah itd., pa navlažite, hranite v zaprtem vedru ali zavržite na ognjevarno mesto – v nasprotnem primeru obstaja nevarnost samovžiga.

Splošna navodila



Splošna navodila

Čiščenje delovnih orodij: Delovna orodja očistite s topili, na primer čistilom za čopiče.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.

