



# V6 Finish

## mat

NEGOVALNO SREDSTVO



Trajno disperzijsko poliuretansko sredstvo za nego. Za trajno zaščito lakiranih tal. Dodatna zaščita na novo položenih tal, ki preprečuje predčasno obrabo. Osvežitev obrabljenih tal, prikrije površinske znake obrabe, majhne praske, podaljša cikel obnove in poviša življenjsko dobo površine.

- Sredstvo za trajno nego iz čistega PU s posebno odpornostjo proti odrgnjenju
- Dolgoročno varuje plast laka pred obrabo
- Zagotavlja mat lesk na obremenjenih in obrabljenih podih
- Univerzalno uporabno za različne lakirane talne obloge
- Izredna odpornost proti sledovom zaradi barvanja
- Visoka vsebnost trdih delcev

#### Področje uporabe:

Primerno za nego ekstramat in mat lakiranih lesenih tal, oblog iz plute, linoleja in PVC-ja ter druge vodoodporne površine.

### Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

<b>Vrednost pH</b>	8,4
<b>Skladiščenje in prevažanje</b>	24-mesečna stabilnost pri skladiščenju, upoštevajte odtis na embalaži. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.
<b>GISCODE</b>	GE10

## Navodila za obdelavo

- Nesprijeta umazanijo in prah prej odstranite s sesalnikom, metlo ali čistilnikom tal, nato pa površino obrišite do vlažnega s sredstvom LOBA CleanFix ali Cleaner. Sprijeta umazanijo in ostanke starih sredstev za nego morate prej odstraniti s temeljnim čiščenjem s sredstvom LOBA CareRemover. V ta namen upoštevajte tehnične informacije za posamezne izdelke.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dobro stresite material.

### RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

### NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Palica za brisanje LOBATOOL, na velikih površinah s primernim ploskim čistilnikom tal/od 30 do 40 ml(g)/m<sup>2</sup> = od 25 do 35 m<sup>2</sup>/l(kg) = od 3 do 4 l/100 m<sup>2</sup>

### ČAS SUŠENJA

- Pohodno po od 1 do 2 urah.
- Popolna obremenljivost in pokritost po 12 urah.

### UPORABA:

Material nanesite na tla po odsekih in nato razmažite v enakomerno plast. Orodje za nanašanje držite čim bolj plosko na tleh in ga ne dvigujte, delajte brez pritiskanja. Začnite na eni strani prostora, nato pa delajte od stene do stene vzvratno do nasprotni strani prostora z vrati. Vedno obdelajte ves prostor. Med sušenjem tal v nobenem primeru ne obdelajte znova, to lahko povzroči proge.

### TEMELJNO ČIŠČENJE:

Sredstva PermanentCare s temeljnim čiščenjem ni mogoče zanesljivo odstraniti z lakiranega parketa, lesa, plute ali linoleja. Na novo položenih in tovarniško lakiranih elementih lahko pride do motenj oprijema. V vsakem primeru so potrebni predhodni poskusi. Začetno temeljno čiščenje s sredstvom LOBA CareRemover v številnih primerih zagotovi zadostno trdnost.

## Splošna navodila

**Čiščenje delovnih orodij:** Delovna orodja takoj očistite z vodo.

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepriha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.