

WaxRemover



TEMELJNO ČISTILO



Temeljno čistilo na osnovi topila za oljene in voskane talne obloge. Odstranjuje trdovratno umazanijo in stare plasti negovalnih sredstev.

- Klasično intenzivno čistilo za naoljene/povoščene pode
- Tudi za podo, občutljive za vodo

Področje uporabe:

Primerno za odstranjevanje starih plasti voska na naoljenih in povoskanih talnih oblogah.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
10309	1l	6	480

Sestavine	> 30% alifatski ogljikovodiki, dišave, LIMONENE
Skladiščenje in prevažanje	36-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni občutljivo na zmrzal.
GISCODE	GG0

Navodila za obdelavo

- Dobro stresite material.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Pršilna kanglica LOBAT00L/od 20 do 40 ml/m² = od 25 do 50 m²/l, odvisno od stopnje zamazanosti, čiščenje z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBAT00L, delce umazanije odstranite s krpo.

UPORABA:

Sredstvo WaxRemover s krpo ali pršilno kanglico LOBA nanesite na površino, ki jo čistite. Po kratkem učinkovanju površino obdelajte z enoploščnim strojem in zeleno posebno blazinico LOBASAND. Sproščene ostanke voska in umazanije je treba takoj po tem počistiti s suho krpo. Večje površine obdelajte po odsekih. Postopek lahko po potrebi ponovite. Med delom in sušenjem skrbno prezračite delovna območja.

Splošna navodila

Varnostna navodila: Pri obdelavi in sušenju izdelkov, ki vsebujejo veliko topila, nastajajo vnetljivi hlapi topila. Zaradi tega so v nevarnem območju prepovedani uporaba ognja ali odprtega plamena, varjenje, kajenje itd. Delovne in skladiščne prostore dobro prezračite. Električne naprave v delovnih in sosednjih prostorih je treba pravočasno izklopiti, da so ob začetku dela ohlajene. Izogibajte se vsakršnemu iskrenju, tudi na električnih sistemih. Posode z materialom imejte vedno tesno zaprte. Iz območja, kjer so prisotni hlapi topila, umaknite predmete, ki so občutljivi na topilo, rastline in živali (akvarije).

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.